

Technische specificaties

Vloerplaat: Okumé multiplex

Opbouw Sandwich paneel:

- * Raamwerk van ± 70 mm rondom 30mm okumé
- * Vuren houten kruis in het midden opgevuld met polystyreen
- * Onderplaat 5mm WBP Okum
- * Bovenplaat 10 mm WBP Okumé multiplex


- * Gewicht 12kg
- * Brandklasse 2
- * Belasting bij 4 stelvoeten ± 800 kg per m²
- * Belasting bij 9 stelvoeten ± 2000 kg per m²
- * Horizontaal fixeer pal RVS stelbaar met inbus 6mm

Vloerplaat: populieren multiplex

- * Massief 45mm dik populieren multiplex
- * Gewicht 22kg
- * Belasting bij 4 stelvoeten ± 800 kg per m²
- * Belasting bij 9 stelvoeten ± 2000 kg per m²
- * Horizontaal fixeer pal RVS stelbaar met inbus 6mm

Stelvoeten:

- * High tech Kunststof nylon
- * Stelbaar van 55 tot 105mm (100 tot 150mm bovenkant vloer)
- * Gegalvaniseerde as 12mm
- * Met inbus 6mm te stellen
- * Max. belasting 3000kg
- * Gewicht 187 gram
- * Brandklasse 2



Maten en speciaal elementen (Okumé en populieren multiplex).

- * Vloerplaat 1.000 x 1.000 x 45 mm
- * Waterplaat 1.000 x 1.000 x 45 mm met 4 luiken zo geplaatst dat op 80% van de m² een doorvoer gemaakt kan worden
- * Vloerplaat 1.000 x 500 x 45 mm massief multiplex
- * Vloerplaat 500 x 500 x 45 mm massief multiplex
- * Invaliden oprit 1.000 x 992 x 45-10 mm massief multiplex
- * Diagonale platen mogelijk

