

# Systemvloeren

## Technische specificaties

is een product van

**Feljen SP**



### Kenmerken:

- Stapelbaar tot 40m<sup>2</sup> vloer op één pallet
- Montage tot 25 m<sup>2</sup> per persoon/ per uur
- Kabels en leidingen zijn makkelijk weg te werken
- Duurzaam systeem

### Vloerplaat: Okumé multiplex 1000 x 1000 x 45 mm

- Raamwerk van ±70mm rondom 30mm okumé
- Vurenhouten kruis in het midden opgevuld met polystyreen
- Onderplaat 5mm WBP okumé, bovenplaat 10mm WBP okumé multiplex
- Gewicht: 12 kg
- Brandklasse 2
- Belasting bij 4 stelvoeten: ±800kg. per m<sup>2</sup>
- Belasting bij 9 stelvoeten: ±2000kg. per m<sup>2</sup>
- Horizontaal fixeer pal RVS stelbaar met inbusleutel 6mm

### Vloerplaat: Populieren multiplex 1000 x 1000 x 45 mm

- Massief 45mm dik populieren multiplex
- Gewicht: 22kg
- Belasting bij 4 stelvoeten: ±800kg. per m<sup>2</sup>
- Belasting bij 9 stelvoeten: ±2000kg. per m<sup>2</sup>
- Horizontaal fixeer pal RVS stelbaar met inbusleutel 6mm
- Verkrijgbaar in: Vloerplaat 1000 x 500 x 45 mm
- Verkrijgbaar in: Vloerplaat 500 x 500 x 45 mm
- Verkrijgbaar in: Waterplaat 1000 x 1000 x 45 mm
- Verkrijgbaar in: Invalidenoprit 1000 x 992 x 45 mm
- Diagonale platen mogelijk

### Stelvoeten:

- Hightech kunststof nylon
- Stelbaar van 55mm tot 105mm (100 tot 150mm bovenkant vloer)
- Gegalvaniseerde as 12mm
- Met 6mm inbusleutel te stellen
- Max. belasting: 3000kg.
- Gewicht: 187 gram
- Brandklasse 2

